

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Обект:** „Доставка на тилова механизация на пристанищен терминал Русе - Запад”

### **1. ВЪВЕДЕНИЕ**

Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе е разположен в западната промишлена зона на град Русе. Терминалът разполага с 12 корабни места, 27 600 м<sup>2</sup> открита складова площ и 8 900 м<sup>2</sup> закрита складова площ. Предназначението на терминала е за обработка и съхранение на генерални и насипни товари. Наличната мобилна тилова механизация на пристанищен терминал Русе-запад е морално остатяла и крайно недостатъчна за обезпечаване на товаро-разтоварния процес. За осигуряване на работния процес и обработката на различни видове товари в пристанищния терминал Русе-запад е необходимо да се доставят нови вилкови повдигачи, с технически параметри, представени в т. 2 на спецификацията.

### **2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Предметът на настоящата поръчка е доставка и привеждане в експлоатация на два броя нови неупотребявани вилкови повдигача на територията на пристанищен терминал Русе-запад, произведени не по-рано от 2018 г. С оглед осигуряване на безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни дейности, вилковите повдигачи, следва да разполагат със стабилизационна система в завой - активен стабилизатор на управляемия мост, както и система за предотвратяване на нестабилност на товара - активна система за контрол наклона на мачтата. Вилковите повдигачи следва да са окомплектовани с инструкция за експлоатация на български език, както и с документация за техническо обслужване и ремонти, предписани от завода производител.

**2.1. Изисквания към техническите параметри - доставяните машини, трябва да отговарят на представените в таблицата технически параметри.**

<b>№</b>	<b>Техническите параметри на вилковите повдигачи</b>	
1	Товароподемност, кг	4500-5000
2	Височина на повдигане, мм	3000-3700
3	Височина със спусната мачта, мм	2200-2500
4	Височина на мачтата при вдигнато положение, мм	4200-5000
5	Свободен ход на мачтата, мм	min 110
6	Височина до обезопасителния покрив, мм	до 2400
7	Дължина на вилиците, мм	1200-1500
8	Стрела	дуплекс
9	Двигател	дизелов
10	Дължина без вилиците, мм	2900-3200
11	Обща широчина, мм	1300-1500
12	Радиус на завиване, мм	2500-2800
13	Работен коридор, мм (палети 800 x 1200 mm по дължина)	4300-4800
14	Гуми	Пневматични
15	Предни светлини	да
16	Задни светлини	да
17	Аларма при движение назад	да
18	Панорамно огледало	да
19	Сигнална лампа	да

## **2.2. Изисквания към участниците:**

- да притежават доказан опит в доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години;
- да представят образци на сертификат на производителя или декларация за съответствие на качеството на доставяната техника;
- да има документ за оторизация за доставка (дилър) и сервизна поддръжка от производителя на вилковите повдигачи, с оглед осигуряване на гаранционното им поддържане;
- да разполагат със сервизна база на територията на гр. Русе, резервни части и консумативи за извършване на техническото им обслужване и ремонт;
- времето за реакция при отстраняване на авария или дефект да не надвишава 4 (четири) часа.

## **3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

Минимален гаранционен срок за поддръжка на доставените машини е 24 месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането им в експлоатация или 2 000 мото-часа.